

Delo[®] Gold Ultra S SAE 10W-40

Kõrgjõudlusega sünteetiline rasketehnika mootoriõli

(asendab Ursa Premium TDS SAE 10W-40)

Tootekirjeldus

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40 on kõrgjõudlusega sünteetiline rasketehnika mootoriõli, mis täidab kehtivaid ACEA nõudeid ja veelgi rangemaid originaalvarustuse tootjate tehnilisi nõudeid, sealhulgas Scania LDF3 nõudeid Euro VI diiselmootoritele.

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40 kasutab ISOSYN[®] tehnoloogiat, kombinatsiooni kvaliteetsetest baasõlidest ja lisanditest, tagab optimaalse diiselmootori kaitse ja toimib usaldusväärselt madalal temperatuuril, kaitseb ladestuste eest ning tagab pika hooldusvälba.

Tarbijaeelised

- Sobib Scania Euro VI rakendustele ja ühildub tagasiulatuvalt Euro VI kuni Euro II mootoritega, aidates sellega vähendada tootevarusid ja keerukust.
- Sobib kasutamiseks mandritevahelistes sõidukipargi operatsioonides, tagab jõudluse ja kaitse piirkonniti erineva kütusekvaliteedi korral, kaasa arvatud biodiisli puhul.
- Kõrgjõudlusega TBN säilitamine aitab kaitsta happe kogunemise ja korrosiivse kulumise eest, soodustades suuremat EGRI kaitset.
- Koostis tagab tugeva kaitse ladestuste eest, aitab usaldusväärselt kaitsta tehnikat ja tagab optimaalse tööviimeaja.
- Usaldusväärne pikaaegne külmkäivituse kaitse ja jõudlus koos kogu kasutusea kestva kütusesäästlikkusega vähendab seisuaega ja kulusid.



Toote eripärad

- Sobib Scania Euro VI rakendustele ja on tagasiulatuvalt ühilduv Euro VI kuni Euro II mootoritega
- Sobib kasutamiseks mandritevahelisteks sõidukipargi operatsioonideks
- Kõrgjõudlusega TBN säilitamine
- Tugev ladestute vastane toime
- Toetab külmkäivituse kaitset ja kütusesäästu

Valitud spetsifikatsiooni standardid hõlmavad:

ACEA	API
DAF	Deutz
Mack	MAN
Mercedes Benz	Renault Trucks
Scania	Volvo

Rakendusala

- Valmistatud kasutamiseks loomuliku õhuetteandega ja turboülelaaduriga diiselmootorites, mis töötavad rahvusvaheliselt pikkade vahetusvälpadega.
- Täidab uusimaid Scania LDF3 nõudeid Euro VI mootoritele ja on tagasiulatuvalt ühilduv Euro VI kuni Euro II mootoriga.

Sertifitseerimised, jõudlus ja soovitus

Sertifitseerimised

- Mack EO-N
- MAN M3277
- Renault Trucks RLD-2
- Mercedes Benz MB-heakskiit 228.5
- Scania LDF-2, LDF-3*
- Volvo VDS-3

Jõudlus

- ACEA E4, E7
- API CF
- Deutz DQC III-10

Soovitused

Sobib kasutada rakendustes, mida nõuavad:

- Renault Trucks RD, RD-2, RXD ja RLD
- Volvo VDS-2
- DAF pikendatud õlivahetusintervall (Euro III ja IV mootorid)

* Heakskiit sellele koostisele saadi eelmise nime all – Ursa Premium TDS SAE 10W-40

Tüüpilised testandmed		
Test	Testimismeetodid	Tulemused
Viskoossusklass		SAE 10W-40
Säilivus: 60 kuud toote etiketil näidatud täitmiskuupäevast		
Tihedus temperatuuril 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,866
Kinemaatiline viskoossus temperatuuril 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	89,7
Kinemaatiline viskoossus temperatuuril 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	13,6
Viskoossusindeks	ASTM D2270	152
Hangumistemperatuur, °C	ASTM D5950	-38
Leekpunkt, °C	ASTM D92	236
Summaarne aluselisuse number, mg KOH/g	ASTM D2896	15,9
Sulfaattuhk, % massist	ASTM D874	1,80

Tüüpandmetes toodud teave ei kujuta endast veel spetsifikatsiooni, kuid on praegusel tootmisel põhinev näitaja ja võib olla mõjutatud lubatavatest tootmistolerantsidest. Reserveeritud õigus muudatuste tegemiseks. See asendab kõik varasemad väljaanded ja nendes sisalduva teabe.

Lahtiütlemine Chevron ei võta mingit vastutust kaotuste või kahjude eest, mis on tekkinud selle toote kasutamise tagajärjel mistahes muuks rakenduseks, kui need rakendused, mis on spetsiifiliselt sätestatud mistahes toodete andmelehtedel.

Tervis, ohutus, hooldamine ja keskkonnamõjud Hetkel saadavalolevale teabele tuginedes, ei eeldata tootelt negatiivsete tervisemõjude tekitamist, kui seda kasutatakse ettenähtud rakenduseks ja vastavuses materjali ohutuskardiil (MSDS) toodud soovitusetega. Materjali ohutuskardiid on saadaval nõudmisel teie kohaliku edasimüüja kaudu või internetist. Seda toodet ei või kasutada muuks otstarbeks, kui see, milleks see on mõeldud. Kasutatud toodet jäätmetades hoolitsege keskkonnakaitse eest ja järgige kohalikku seadusandlust.

A Chevron company product