

Delo[®] Gold Ultra T SAE 10W-40

Kõrgjõudlusega poolsünteetiline rasketehnika mootoriõli (asendab Ursa Premium TDX (E4) SAE 10W-40)

Tootekirjeldus

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40 on kõrgjõudlusega poolsünteetiline rasketehnika mootoriõli, mis on loodud täitmaks praegusi ACEA nõudeid ja veelgi väljakutsuvamaid originaalvarustuse tootjate tehnilisi nõudeid Euro IV ja V diiselmootoritele.

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40 kasutab ISOSYN[®] tehnoloogiat, kombinatsiooni kõrgekvaliteedilistest baasõlidest ja lisanditest, valmistatud soodustamaks optimaalset diiselmootori kaitset ja loodud pakkuma tugevat hõõrdumist taluvat jõudlust ning usaldusväärset pikka hooldusvälpa.

Tarbijaeelised

- Loodud mandritevahelisteks sõidukipargi operatsioonideks ning pakub püsivat jõudlust erinevates riikides ja erineva kvaliteediga kütustega.
- Pakub kaitset madalal temperatuuril sadestiste ja kõrgel temperatuuril oksüdatsiooni ning kolvile saastekihi moodustumise eest.
- Lahustusvõime ja happesuse kontroll aitavad säilitada usaldusväärsust, ennetavad mootori ning laagrite korrosiooni.
- Valmistatud mootori tööea optimeerimiseks, pakkudes kaitset kulumise ja silindripindade poleerimise eest.
- Aitab vähendada hooldust ja seisakuid, tagades tahmaosakeste efektiivse hajutamise ning pakkudes kaitset filtri ummistumise eest.



Toote eripärad

- Mandritevaheline sõidukipargi kaitse
- Pikendatud õlivahetusintervall
- Mootori ja laagrite kulumiskaitse
- Puhtust hoidev mootori jõudlus
- Kõrge temperatuuri kaitse

Valitud spetsifikatsiooni standardid hõlmavad:

ACEA	API
Cummins	DAF
Detroit Diesel	Deutz
Global	Mack
MAN	Mercedes Benz
MTU	Renault Trucks
Scania	Voith
Volvo	

Rakendusala

- Valmistatud kasutamiseks veoautodes, mis ei ole varustatud diisli tahkete osakeste filtri (DPF) või pidevalt regenereerivate püüduritega (CRTd); töötamiseks rahvusvaheliselt kõrgema väävlisisaldusega kütustega ja pikendatud vahetusvälpadega.
- Delo Gold Ultra T SAE 10W-40 on soovitatav kasutada ka teistes kommerts- ja maastikusõidukite mootorites, mille tootjad ei anna õlidele heakskiitu, kuid avaldavad jõudlusnõudeid rasketele rakendustele.

Kasutajatel soovatakse tutvuda tootjate soovitustega õige õlivahetuse vahetusvälba kohta.

Sertifitseerimised, jõudlus ja soovitus

Sertifitseerimised

- Cummins CES 20077/20078
- Deutz DQC III-10
- Mack EO-M Plus, EO-N
- MAN M3277
- Mercedes Benz MB-sertifitseering 228.5, MB-sertifitseering 235.27
- MTU Õli kategooria 3

- Renault Trucks RLD-2
- Scania LDF-2 *
- Voith Retarder A kinnitus
- Volvo VDS-3

Jõudlus

- ACEA E4, E7
- API CI-4
- Cummins CES 20071/20072

Soovitused

Sobib kasutada rakendustes, mida nõuavad:

- Global DHD-1
- Detroit Diesel 93K215
- DAF pikendatud õlivahetusintervall (Euro III ja IV mootorid)
- Renault Trucks RD, RD-2, RLD
- Volvo VDS-2

* Kinnitus sellele koostisele saadi eelmise nime all – Ursa Premium TDX (E4) SAE 10W-40

Tüüpilised testandmed		
Test	Testimismeetodid	Tulemused
Viskoossusklass		SAE 10W-40
Säilivus: 60 kuud toote etiketil näidatud täitmiskuupäevast.		
Tihedus temperatuuril 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,866
Kinemaatiline viskoossus temperatuuril 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	98,0
Kinemaatiline viskoossus temperatuuril 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	14,2
Viskoossusindeks	ASTM D2270	155
Hangumistemperatuur, max °C	ASTM D5950	-30
Leekpunkt, COC, °C	ASTM D92	210 min
Summaarne aluselisuse number, mg KOH/g	ASTM D2896	12,5
Sulfaattuhk, % massist	ASTM D874	1,60

Tüüpandmetes toodud teave ei kujuta endast veel spetsifikatsiooni, kuid on praegusel tootmisel põhinev näitaja ja võib olla mõjutatud lubatavatest tootmistolerantsidest. Reserveeritud õigus muudatuste tegemiseks. See asendab kõik varasemad väljaanded ja nendes sisalduva teabe.

Lahtiütlemine Chevron ei võta mingit vastutust kaotuste või kahjude eest, mis on tekkinud selle toote kasutamise tagajärjel mistahes muuks rakenduseks, kui need rakendused, mis on spetsiifiliselt sätestatud mistahes toodete andmelehtedel.

Tervis, ohutus, hooldamine ja keskkonnamõjud Hetkel saadavalolevale teabele tuginedes, ei eeldata tootelt negatiivsete tervise mõjude tekitamist, kui seda kasutatakse ettenähtud rakenduseks ja vastavuses materjali ohutuskardil (MSDS) toodud soovitustega. Materjali ohutuskardid on saadaval nõudmisel teie kohaliku edasimüüja kaudu või internetist. Seda toodet ei või kasutada muuks otstarbeks, kui see, milleks see on mõeldud. Kasutatud toodet jäätmetades hoolitsege keskkonnakaitse eest ja järgige kohalikku seadusandlust.

A Chevron company product