



Texaco Motor Oil

Hea jõudlusega mootoriõli

Tootekirjeldus

Texaco mootoriõlid on hea jõudlusega vastupidavad hõõrdekindlad multiviskoossed õlid, mis tagavad tõestatud jõudluse seal, kus soovitatakse pikendatud õlivahetusintervalli.

Texaco mootoriõlid on valmistatud töökindlate lisanditeseguga ja sobivad kasutamiseks nii bensiini- kui ka diiselmootoriga sõiduautes ja väikekaubikutes ning pakuvad efektiivset mootorikaitset pikkade õlivahetusintervallide jooksul.

Tarbijaeelised

- Efektiivne lahustusvõime tagab kaitse laki ja kolvirõngaste kinnijäämise eest, parandab mootori puhtust ning settekindlust.
- Termiline stabiilsus ja voolavus madalatel temperatuuridel tagavad kaitse külmkäivitusel, kõrgetel temperatuuridel, suurel kiirusel või linnas stopp-start sõidul.
- Pikendatud õlivahetusintervalli võimekus tagab pika hooldusvälba koos suurenenud töövõimeaja ja madalamate hooldus- ning remondikuludega.

Toote eripärad

- Soodustab paremat mootori puhtust
- Külmkäivituse ja kõrge temperatuuri kaitse
- Võimaldab pikendatud õlivahetusintervalli

Valitud spetsifikatsiooni standardid hõlmavad:

API

ACEA

Rakendusala

- Texaco mootoriõlid on välja töötatud tõhusa jõudluse pakkumiseks sõiduautode ning väikekaubikute bensiini- ja diiselmootoritele. Need sobivad kasutamiseks otsepritsiga ning vanemat tüüpi diiselmootorites.
- Texaco mootoriõli sobib bensiini- ja diiselmootoritele, mis nõuavad API SL/CF ning ACEA A3/B3 (SAE 15W-40 ja 20W-50) spetsifikatsiooni.
- Texaco mootoriõli SAE 5W-30 pakub ACEA A5/B5, A1/B1 ja API SL jõudlust. A5/B5 ja A1/B1 ei sobi mõnedes mootorites kasutamiseks. Kahtluse korral lugege kasutusjuhendit või manuaali.
- Texaco mootoriõli SAE 5W-40 pakub ACEA A3/B3, ACEA A3/B4 ja API SM/CF jõudlust.
- Texaco mootoriõlid pakuvad ka kaitset mootoritele, kus on soovitatud kasutada varasemale API CD/SG/SH/SJ spetsifikatsioonile vastavaid õlisid.
- Texaco Motor Oil SAE 20W-50 sobib peamiselt vanematele mootoritele kõrgetel temperatuuridel kasutamiseks ja rasketeks töödeks, nt raskete treilerite vedamine kiirtee kiirustel või pika aja jooksul kallakutest üles sõitmiseks. See on soovitatav ka mõnedele kõrgjõudlusega mootoritele, mida kasutatakse võidusõiduks ja ralliks.

Sertifitseerimised, jõudlus ja soovitused

Soovitused

Texaco mootoriõlid sobivad kasutamiseks järgmistes rakendustes:

	5W-30	5W-40	15W-40	20W-50
API SL	X	–	–	–
API SL/CF	–	–	X	X
API SM/CF	–	X	–	–
ACEA A5/B5	X	–	–	–
ACEA A1/B1	X	–	–	–
ACEA A3/B3	–	X	X	–
ACEA A3/B4	–	X	–	–

Tüüpilised testandmed

Test	Testimismeetodid	Tulemused			
Viskoossusklass		5W-30	5W-40	15W-40	20W-50
Tihedus temperatuuril 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,853	0,856	0,879	0,881
Kinemaatiline viskoossus temperatuuril 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	62,0	86,2	113	160
Kinemaatiline viskoossus temperatuuril 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	10,4	14,4	14,7	18,0
Viskoossusindeks	ASTM D2270	157	171	134	125
Hangumistemperatuur, °C	ASTM D5950	-36	-43	-34	-35
Leekpunkt, COC, °C	ASTM D92	234	224	230 min	250

Tüüpandmetes toodud teave ei kujuta endast veel spetsifikatsiooni, kuid on praegusel tootmisel põhinev näitaja ja võib olla mõjutatud lubatavatest tootmistolerantsidest. Reserveeritud õigus muudatuste tegemiseks. See asendab kõik varasemad väljaanded ja nendes sisalduva teabe.

Lahtiütlemine Chevron ei võta mingit vastutust kaotuste või kahjude eest, mis on tekkinud selle toote kasutamise tagajärjel mistahes muuks rakenduseks, kui need rakendused, mis on spetsiifiliselt sätestatud mistahes toodete andmelehtedel.

Tervis, ohutus, hooldamine ja keskkonnamõjud Hetkel saadavalolevale teabele tuginedes, ei eeldata tootelt negatiivsete tervise mõjude tekitamist, kui seda kasutatakse ettenähtud rakenduseks ja vastavuses materjali ohutuskardiil (MSDS) toodud soovitusetega. Materjali ohutuskardiidid on saadaval nõudmisel teie kohaliku edasimüüja kaudu või internetist. Seda toodet ei või kasutada muuks otstarbeks, kui see, milleks see on mõeldud. Kasutatud toodet jäätmetades hoolitsete keskkonnakaitse eest ja järgige kohalikku seadusandlust.

A Chevron company product