

Texamatic® 4291

Tõestatud jõudlusega automaatkäigukasti vedelik

Tootekirjeldus

Texamatic 4291 on tõestatud jõudlusega automaatkäigukasti vedelik, mis on mõeldud kasutamiseks sõiduautode, kergeveokite ja busside käigukastides, kus nõutakse GM DEXRON®-IID vedelikku.

See on valmistatud kvaliteetsetest II grupi baasõlidest ja tasakaalustatud lisandikompleksist, mis aitab tagada head jõudlust.

Tarbijaeelised

- Spetsiaalselt kohandatud vastupidavad hõõrdeomadused pakuvad sujuvat käiguvahetust vedeliku kogu eluea jooksul.
- Voolavus madalatel temperatuuridel kaitseb käigukasti kulumise eest külmkäivitusel.
- Valmistatud oksüdatsioonistabiilsuse tagamiseks ja ohtliku sette, laki või ladestute tekke vältimiseks.
- Hõõrdestabiilsus ja kõrge viskoossusindeks aitavad säilitada viskoossuse töötemperatuuride vahemikus ja vedeliku kogu eluea jooksul.

Rakendusala

- Texamatic 4291 on mõeldud kasutamiseks autode, kergeveokite ja busside automaatkäigukastides, kus nõutakse GM DEXRON®-IID (GM 6137-M) tüüpi vedelikku. Kuigi GM on selle spetsifikatsiooni lugenud tehniliselt aegunuks, jätkavad paljud varustuse tootjad seda tüüpi vedeliku soovitamist. Toode ei ole soovitatav kasutada käigukastides, kus nõutakse GM DEXRON®-III vedelikku.
- Texamatic 4291 võib kasutada Fordi sõiduautode käigukastides, kus nõutakse Ford M2C138-CJ või M2C166-H vedelikku. Toode ei ole soovitatav kasutada

Toote eripärad

- Toetab sujuvat käiguvahetust.
- Pakub head kaitset külmkäivitusel.
- Aitab vältida sette, laki ja ladestute moodustumist.
- Valmistatud viskoossuse säilitamiseks ettenähtud temperatuurivahemikus ja vedeliku eluea jooksul.

Valitud spetsifikatsiooni standardid hõlmavad:

Allison	Bosch
Caterpillar	Daimler
GM	MAN
Voith	

käigukastides, kus nõutakse Ford MERCON® vedelikku. Põhimõtteliste erisuste tõttu hõõrdeomadustes ei või seda kasutada rakendustes, kus nõutakse Ford M2C33-F/G vedelikku.

- Texamatic 4291 sobib ka kasutamiseks roolivõimendi süsteemides, kus nõutakse mineraaltüüpi roolivõimendi vedelikku. Seda ei või kasutada roolivõimendites või aktiivsetes amordisüsteemides, mis nõuavad spetsiifilisi poolsünteeetilisi või sünteeetilisi vedelikke, kuna reaktsioonikiirus ei pruugi olla piisavalt kiire.
- Texamatic 4291 võib kasutada ka laias temperatuurivahemikus kulumisvastase hüdrovedelikuna mobiilsete, tööstuslike ja mererakenduste jaoks. Viskoossus jääb ISO VG 32 ja ISO VG 46 vahele.

Jõudlus

- | | |
|-----------|-------------------------|
| • Allison | C-4 |
| • Bosch | TE-ML 09 |
| • Daimler | MB 236.5 |
| • GM | DEXRON-IID ³ |

Soovitused

- | | |
|---------------|----------|
| • Caterpillar | TO-2 |
| • Daimler | MB 236.2 |

¹ MAN sertifikaadi number: TUC 8171/03

² Sertifitseeringu number: ZF001574

³ Aegunud spetsifikatsioon

Sertifitseerimised, jõudlus ja soovitused

Sertifitseerimised

- | | |
|-----------|--------------------------|
| • Daimler | MB 236.7 |
| • MAN | 339 Tüüp V1 ¹ |
| • MAN | 339 Tüüp Z1 ¹ |
| • MAN | 339 Tüüp L2 ¹ |
| • Voith | H55.6335.xx |
| • ZF | TE-ML 03D ² |
| • ZF | TE-ML 04D ² |
| • ZF | TE-ML 11A ² |
| • ZF | TE-ML 14A ² |
| • ZF | TE-ML 17C ² |

Tüüpilised testandmed		
Test	Testimismeetodid	Tulemused
Säilivus: 60 kuud toote etiketil näidatud täitmiskuupäevast.		
Viskoossus, kinemaatiline, 100°C, mm ² /s	ASTM D445	7,3
Viskoossus, kinemaatiline, 40°C, mm ² /s	ASTM D445	38
Viskoossus, Brookfield, -40°C, mPa.s	ASTM D2983	26 000
Viskoossusindeks	ASTM D2270	163
Värv	—	Red
Tihedus, 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,861
Leekpunkt COC, °C	ASTM D92	216
Hangumistemperatuur, °C	ASTM D5950	-48

Tüüpandmetes toodud teave ei kujuta endast veel spetsifikatsiooni, kuid on praegusel tootmisel põhinev näitaja ja võib olla mõjutatud lubatavatest tootmistolerantsidest. Reserveeritud õigus muudatuste tegemiseks. See asendab kõik varasemad väljaanded ja nendes sisalduva teabe.

Lahtiütlemine Chevron ei võta mingit vastutust kaotuste või kahjude eest, mis on tekkinud selle toote kasutamise tagajärjel mistahes muuks rakenduseks, kui need rakendused, mis on spetsiifiliselt sätestatud mistahes toodete andmelehtedel.

Tervis, ohutus, hoiustamine ja keskkonnamõjud Hetkel saadaolevale teabele tuginedes, ei eeldata tootelt negatiivsete tervisemõjude tekitamist, kui seda kasutatakse ettenähtud rakenduseks ja vastavuses materjali ohutuskardiil (MSDS) toodud soovitusetega. Materjali ohutuskardiidid on saadaval nõudmisel teie kohaliku edasimüüja kaudu või internetist. Seda toodet ei või kasutada muuks otstarbeks, kui see, milleks see on mõeldud. Kasutatud toodet jäätmetades hoolitsege keskkonnakaitse eest ja järgige kohalikku seadusandlust.

A Chevron company product